E-OMNIA T-TYPE

SPECIFICHE TECNICHE

UNITÀ MOTORE

MOTORE
Oli EDGE, 90Nm

BATTERIA
OLI 630Wh

DISPLAY
Oli D500

CHARGEUR
Oli 3A

TELAIO

KIT TELAIO
e-OMNIA T-Type ST ALU, taglie: 43, 48, 53, dropouts 12x148 mm (dropout speciale per cambio esterno), freno a disco post mount 180, compatibile con lucchetto a telaio, portapacchi personalizzato integrato nel design del telaio

FORCELLA
Suntour XCM34-Boost NLO DS 29", 120mm

SERIE STERZO
FSA NO.55R/558 1.5

TRASMISSIONE

COMANDI
Shimano, SL-M4100-R, 10v

CAMBIO
Shimano, RD-M4120, 10v

GUARNITURA
FSA E-Bike 170mm , 38T

MOVIMENTO CENTRALE
Incluso nel motore

CATENA
KMC e10S NPBK

PACCO PIGNONI
11-42T

FRENI

FRENI
Shimano MT-200, 2 pistoni, olio minerale

BRAKE LEVERS
Shimano BL-MT200

DISCHI
180mm, center lock

RUOTE

RUOTE
Velomann Tubeless Ready 29", 25-622

PNEUMATICI
Vittoria e-Randonneur, 50-622

MANUBRIO

ATTACCO MANUBRIO
Velomann, diam. 31,8, taglie: 90mm per SM, 110mm per LG, MD

PIEGA
Velomann, 31.8/680mm, RISE 20MM, SWEEP 15°

NASTRO / MANOPOLE / ESTENSIONI
Hermans Grip 130

SELLA

REGGISELLA
Velomann, 31.6*350, reggisella ammortizzato

SELLA
Velomann, rail in acciaio, 285x187mm

ACCESSORIES

PEDALI
VP VPE-889P, con catadiottri

PARAFANGHI
SKS A65R

CAVALLETTO
Velomann carico 35kg

REAR CARRIER
Integrato nel design del telaio

FRONT LIGHT
Spanninga luce integrata custom

REAR LIGHT
Spanninga luce integrata custom