E-OMNIA C-TYPE

SPECIFICHE TECNICHE

UNITÀ MOTORE

MOTORE

OLI Edge, 90Nm, 250W Display ad alta visibilità

BATTERIA

Batteria integrata 630Wh

TELAIO

KIT TELAIO

E-OMNIA C-Type alluminio trasmissione a catena taglie: 45-50-55 - Forcellini quick release 9x135 mm - Freno a disco tipo Post Mount 180 - Passaggio interno dei cavi in DT - Compatibile con 625Wh - portapacchi posteriore personalizzato integrato nel design

FORCELLA

Suntour XCM34-Boost NLO DS 29", escursione 120 mm, HT conico da 1,5", con 15AH2-110 TA, rotore minimo 160 mm, rotore massimo 203 mm, steli da 34 mm

SERIE STERZO

FSA NO.55R/558 1.5"

TRASMISSIONE

COMANDI

Shimano, SL-M4100-R, DEORE, 10-velocità

CAMBIO

Shimano, RD-M4120, DEORE, SGS 10/11-velocità

GUARNITURA

FSA CK-320/IS alluminio pressofuso 170mm ISIS

MOVIMENTO CENTRALE

Incluso nel motore

CATENA

KMC e10S NPBK Anti-Rust

FRENI

FRENI

Promax DSK-925, Mineral Oil

DISCHI

Promax DSK-925, 180mm

RUOTE

RUOTE

Velomann E-Sport Tubeless Ready 29", 25-622, 32 hole black

REAR HUB

Formula CL-1422 Center lock, 32hole, 14G, O.L.D. 135mm AXEL145mm, for Shimano 8/9/10speed with Quick release

FRONT HUB

Formula CL-811 for Center Lock, 32h, 15x110mm TA, 2SB

PNEUMATICI

Vittoria e-Randonneur, 50-622

MANUBRIO

ATTACCO MANUBRIO

Velomann 31,8 taglia: 90mm - SM, 110mm per LG / MD

PIEGA

Velomann, 31.8*630 / Aumento 34mm / Ampiezza posteriore 41°

NASTRO / MANOPOLE / ESTENSIONI

Herrmans Grip 130

SELLA

REGGISELLA

Velomann 31,6*350, reggisella a sospensione

SELLA

Velomann, guida in acciaio, 254x183mm, 420gr.

ACCESSORIES

PEDALI

VPE-889P, corpo in PP, riflettore incluso.

PARAFANGHI

SKS PET Mudguards A65 R /28

CAVALLETTO

Velomann portata massima 35 kg

REAR CARRIER

portapacchi posteriore personalizzato integrato nel design del telaio

FRONT LIGHT

Luce integrata personalizzata Spanninga, 40 lux

REAR LIGHT

Luce integrata personalizzata Spanninga