# GRAVEL ARCADEX AL

## SPECIFICHE TECNICHE

### TELAIO

KIT TELAIO

Bianchi Arcadex AL, alluminio, tubi idroformati, massima copertura 50 mm, Movimento centrale T47, compatibilità portapacchi e parafanghi taglie XS-SM-MD-LG-XL

FORCELLA

Bianchi Arcadex, Carbonio, Pinza Flat mount, Perno passante 12x100 mm

SERIE STERZO

Acros per cavi integrati

### TRASMISSIONE

COMANDI

Shimano GRX, comando-leva ST-RX610, pinza BR-RX400

CAMBIO

Shimano GRX, RD-RX822, 12v

GUARNITURA

Shimano GRX, FC-RX610, 40T Lunghezza pedivella: 165 mm (XS-SM); 170 mm (MD-LG); 172.5 mm (XL)

MOVIMENTO CENTRALE

Token T47, Asse 24 mm, Larghezza 86.5 mm

CATENA

Shimano 105, CN-M7100

PACCO PIGNONI

Shimano SLX, CS-M7100, 10-51T, 10-12-14-16- 18-21-24-28-33-39-45-51T

### FRENI

FRENI

Shimano BR-RX410 Freno a disco idraulico

BRAKE LEVERS

Inclusa nel comando

DISCHI

ANTERIORE: Shimano RT-CL700 Center Lock, 160 mm / POSTERIORE: Shimano RT-CL700 Center Lock, 160 mm

### RUOTE

RUOTE

Velomann V22G, Cerchio: alluminio, 622x24c, 24h

PNEUMATICI

Pirelli Cinturato Tanwall, 700x45

### MANUBRIO

ATTACCO MANUBRIO

Velomann AL6061, rise -7° Taglie: 70 mm (XS); 80 mm (SM); 90 mm (MD); 100 mm (LG); 110 mm (XL)

PIEGA

Velomann Gravel, Alluminio, diametro 31.8 mm, reach 70 mm, drop 130 mm, flare 16 deg Taglie: 400 mm (XS-SM); 420 mm (MD-LG); 440 mm (XL)

NASTRO / MANOPOLE / ESTENSIONI

Bianchi nastro Hexagon, spessore 2,5 mm, nero

### SELLA

MORSETTO REGGISELLA

Bianchi Alluminio, diametro 31.8 mm

REGGISELLA

Velomann Alluminio, 27,2 mm, arretramento 0 mm lunghezza: 300 mm (XS); 350 mm (SM-LG); 400 mm (XL)

SELLA

Selle Royal SRX Open