T-TRONIK 9.1

SPECIFICHE TECNICHE

UNITÀ MOTORE

MOTORE

Bosch Performance Line CX BDU3840 - Purion 200

BATTERIA

Bosch Powertube 800 Wh

TELAIO

KIT TELAIO

Bianchi T-Tronik X, alluminio, Perno passante posteriore 12x148 mm, Pinza posteriore Post mount 180, Escursione anteriore 120 mm, Cavi interni nella serie sterzo, Compatibile con batteria 800 Wh taglie SM-MD-LG-XL

FORCELLA

Suntour XCR34X, Aria, Escursione 120 mm, Tubo sterzo 1,5" conico, Steli 34 mm, Perno anteriore 15x110 Boost, Rotore: minimo 180 mm, massimo 203 mm

TRASMISSIONE

COMANDI

Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire Plus

CAMBIO

Shimano Deore, RD-M4120, 10v, Shadow design

GUARNITURA

FSA CK-320/IS, Alluminio DieCast, Lunghezza pedivella: 170 mm

CATENA

KMC e10S EPT, Anti-Rust

PACCO PIGNONI

Sunrace CSMS2, 11-42T

FRENI

FRENI

Sram Guide T, 4 pistoni

BRAKE LEVERS

Sram Guide T, incluse nel freno

DISCHI

ANTERIORE: Sram Centerline, 200 mm / POSTERIORE: Sram Centerline, 180 mm

RUOTE

RUOTE

Velomann 622x30, 32 fori; Mozzo anteriore: Shimano TC500 Perno passante; Mozzo posteriore: Shimano TC500 Perno passante

PNEUMATICI

Obor Mike Bear, 29"x2,35", 60 TPI

MANUBRIO

ATTACCO MANUBRIO

Velomann Viper0, alluminio, Diametro 28,6 mm, Barbore 31,8 mm Taglie: 60 mm

PIEGA

Velomann Alluminio, Rise: 15 mm, Diametro barbore: 31.8 mm, Larghezza: 740 mm Taglie: 740 mm

NASTRO / MANOPOLE / ESTENSIONI

Herrmans Luna lock 130 mm

SELLA

MORSETTO REGGISELLA

Ursus Alluminio, Quick Release, Diametro 34,9 mm

REGGISELLA

Velomann AL2014, Diametro: 31,6 mm, Arretramento: 0 mm per taglia SM; Telescopico, escursione 125 mm per taglia MD-LG; Telescopico, escursione 150 mm per taglia XL

SELLA

Velomann Velomann Gnd Full-fit Start Up, rail in Carbon-steel, 262 mm x 145 mm